

LUXENS vopsea spray decorativă pe bază de solvent**Solvent Satin**

SP21-L2-SP DEC SOLV SAT

FIȘĂ TEHNICĂ

Această vopsea spray, ce oferă o putere foarte bună de acoperire și o uscare rapidă, stabilește noi standarde. Pentru aplicații interioare și exterioare. Aceste vopsele sunt excelente pentru activități de DIY și bricolaj pe lemn, mase plastice vopsite, tapet, canvas, metal și sticlă.

Calitate / Proprietăți

- Vopsea spray nitro-combi de calitate ridicată
- Uscare rapidă
- Putere de acoperire foarte bună
- Potrivire foarte bună a culorilor
- Aderență excelentă pe multe tipuri de materiale
- Curgere bună, suprafețe netede
- Pentru aplicații interioare și exterioare
- Poate fi polișat
- Rezistentă la intemperii, radiații luminoase și radiații UV
- Rezistentă la zgârieturi, șocuri și lovituri

Informații fizice & tehnice

- Valabilitate: 10 ani, în condiții de depozitare corespunzătoare (temperatură 10°- 25°C, umiditate relativă a aerului de maxim 60%)
- Conținut: 400 ml
- Bază: Rășini nitro-combi
- SB/WB: Pe bază de solvent
- Culoare: alb 1, negru 1, roșu purpuriu, granit 3, granit 2, verde deschis, maro ciocolată, trench 3, alb stridie
- Grad de luciu: Satinat, 30-40 GU (măsurat la un unghi de 60° conform DIN 67530)
- Acoperire: 1 - 2 mp
- Neaderentă la praf: după aproximativ 10 minute
- Neaderentă la atingere: după 30 de minute
- Uscare completă / poate fi revopsit: după 2 ore, poate fi polișat după aproximativ 24 de ore
- Rezistență la temperatură: până la +80°C

Instrucțiuni de folosire

Înainte de utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță de pe eticheta produsului! Îndepărtați rugina și urmele de praf. Suprafața trebuie să fie curată, uscată și lipsită de orice urme de grăsime. Egalizați suprafețele neregulate (umpleți, șmirgheluiți după caz). Dacă este necesar, aplicați un strat de grund. Pentru o mai bună aderență la suprafețele din plastic, se recomandă aplicarea în prealabil a unui strat de grund pentru mase plastice. Acoperiți suprafețele pe care nu doriți să le vopsiți. Înainte de utilizare, agitați bine spray-ul timp de 3 minute. Faceți un test de pulverizare pentru a verifica dacă se potrivește culoarea și compatibilitatea acestuia cu suprafața. Pulverizați câteva straturi subțiri în cruce la interval de 2 minute. Distanța de pulverizare cu duză standard este de aprox. 25 cm. **A nu se aplica peste vopsele sintetice (vopsele alchidice).** Timpul de uscare depinde de temperatura mediului înconjurător, de umiditatea din aer și de grosimea stratului de vopsea aplicat.

Deșeuri

Doar ambalajele golite complet pot fi puse în containerul pentru deșeuri reciclabile sau în cel pentru materiale recuperabile. Ambalajele care nu sunt golite complet trebuie considerate și tratate ca deșeuri speciale.